

Марки топлива для двигателей ММЗ

Дизельное топливо должно быть чистым, без механических примесей, масла и воды.

Дизельные топлива для эксплуатации двигателей ММЗ должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52368-2005 и стандарта EN-590:2004, вида 1...3 (по содержанию серы).

При температуре окружающего воздуха 0С и выше:

Основное топливо - дизельное топливо Л-0,5-40 ГОСТ 305-82

Дублирующее топливо - дизельное топливо Л-0,2-40 ГОСТ 305-82

Зарубежное топливо - дизельное топливо BS 2869 (Англия), ASTM-D-VV-F (США)

При температуре окружающего воздуха 20 0С и выше:

Основное топливо - дизельное топливо З-0,5 минус 35 ГОСТ 305-82

Дублирующее топливо - дизельное топливо З-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82

Зарубежное топливо - дизельное топливо DEF 2402B (Англия), 975-68 SAE (США)

При температуре окружающего воздуха 50 0С и выше:

Основное топливо - дизельное топливо А-0,4 ГОСТ 305-82

Дублирующее топливо - дизельное топливо А-0,2 ГОСТ 305-82

Зарубежное топливо - дизельное топливо SAE VV-F-800 (США)

Применение топлива других марок может привести к преждевременному выходу из строя дизеля, невыполнению дизелем экологических показателей, а также к затруднительному пуску в холодное время.